

SIL-VAC 100-M



Gama SIL-VAC: la máxima expresión en **Flexibilidad**.

para grandes cantidades de material aspirado y descarga directa a contenedor o big-bag.

Capacidad de la tolva de 100 litros.

Descarga de material mediante válvula de mariposa.

Colocación y sustitución del big-bag rápido y sencillo.

Filtro de polvo de gran superficie con sistema de limpieza mediante agitador manual.

Montado sobre ruedas o con fijación directa a suelo.

Chasis robusto con tomas para carretilla elevadora.

DATOS TÉCNICOS

SIL-VAC 100-M

Protección eléctrica	IP	55
Voltaje	V - Hz	220 - 50 1~
Potencia	kW	3,3
Depresión máxima	mm.H ₂ O	2.400
Caudal máximo	M ³ /h	540
Superficie filtrante	Cm ²	20.000
Tipo de filtro		Star / Tasche
Diámetro Ø del filtro	mm.	420
Medio filtrante, classe (IEC 60335-2-69) ²		M ANT
Capacidad de la tolva	Lt.	100
Toma de aspiración Ø	mm.	80
Nivel de ruido (EN ISO 3744)	dB(A)	
Sistema de descarga		Válvula de mariposa Ø150
Tipo de chasis		Estructura / chasis para Big-Bag
Dimensiones	mm.	1.390x1.260x3.150h
Peso	kg.	160

*Depresión máxima con válvula de seguridad montada.

Otras versiones disponibles

SIL-VAC 100-T Z22 con consola de fijación mural		
SIL-VAC 100-T Z22 para descarga a suelo		